

SỬ DỤNG GẠCH XI MĂNG CỐT LIỆU TRONG XÂY DỰNG

CÁC VỊ TRÍ XÂY TRONG DỰ ÁN NHÀ Ở CAO TẦNG

1. Tường bao ngoài tòa nhà:

- Yêu cầu độ dày tường xây chưa tính lớp trát: ≥ 140 mm (+ 150 / 170 / 200 mm).
- Loại gạch: Gạch đặc hoặc gạch lỗ rỗng ≥ 3 thành vách, có khả năng cách nhiệt, cách âm và chống thấm tốt.

2. Tường ngăn căn hộ, hành lang:

- Độ dày tường xây chưa tính lớp trát: ≥ 120 mm (+ 140 / 150 / 170 / 200 mm).
- Loại gạch: Gạch đặc hoặc gạch lỗ rỗng ≥ 3 thành vách, có khả năng cách nhiệt, cách âm và chống thấm tốt.

3. Tường chia phòng:

- Độ dày tường xây chưa tính lớp trát: ≥ 105 mm (+ 80 mm).
- Loại gạch: Gạch đặc hoặc gạch lỗ rỗng ≥ 3 thành vách, có khả năng cách nhiệt, cách âm và chống thấm tốt.

4. Tường xây đòi hỏi có cốt thép âm tường:

- Dùng gạch lỗ thùng, khuyết 2 đầu: lỗ thẳng hàng khi đặt so le viên gạch giữa tầng trên và tầng dưới hoặc có thể xây trùng mạch.
- Modul gạch lỗ thùng: xây tường rộng 100 / 150 / 190 mm.

5. Tường chịu lực:

- Dùng gạch đặc nếu không phải cân nhắc đến tải trọng.
- Dùng gạch lỗ rỗng 4 thành vách.